

[目次へ](#)

品名	要素	区分
ゴム絶縁電線	導体の主材料	(1) 銅のもの
		(2) その他のもの
	導体の太さ	(1) より線のものにあつては断面積が 8.0mm^2 以下のもの、 単線のものにあつては直径が 3.2mm 以下のもの
		(2) より線のものにあつては断面積が 8.0mm^2 を超え 32mm^2 以下のもの、 単線のものにあつては直径が 3.2mm を超えるもの
		(3) より線のものにあつては、断面積が 32mm^2 を超えるもの
	絶縁体の主材料	(1) 天然ゴム混合物のもの
		(2) ブチルゴム混合物のもの
		(3) クロロプレンゴム混合物のもの
		(4) エチレンプロピレンゴム混合物のもの
		(5) クロルスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの
		(6) けい素ゴム混合物のもの(機械的強度を強化したものを除く。)
		(7) けい素ゴム混合物のもの(機械的強度を強化したものに限る。)
		(8) その他のもの
線心	(1) 単心のもの	
	(2) 2心以上のもの	
主たる用途	(1) 一般固定配線用のもの	
	(2) その他のもの	

[目録](#)

品名	要素	区分
橡胶绝缘电线	導体的主要材料	(1) 銅製品
		(2) 其他
	導体的粗细	(1) 绞合电线(一根电线由几根线芯组成)的产品, 横切面积小于 8.0mm^2 单线直径小于 3.2mm 。
		(2) 绞合电线的横切面积超 8.0mm^2 小于 32mm^2 , 单线的直径超 3.2mm 。
		(3) 绞合电线的横切面积超 32mm^2
	绝缘体的主要材料	(1) 天然合成橡胶
		(2) 丁基合成橡胶
		(3) 氯丁合成橡胶
		(4) 乙丙合成橡胶
		(5) 氯磺酸化聚乙烯合成橡胶
		(6) 硅合成橡胶(用于强化机械强度的除外)
		(7) 硅合成橡胶(仅限于强化机械强度)
		(8) 其它
线芯	(1) 单线芯	
	(2) 两线芯以上	
主要用途	(1) 用于一般的固定布线	
	(2) 其他	