

品名	要素	区分
1 ゴムキャブタイヤケーブル 2 ビニルキャブタイヤケーブル	導体の断面積	(1) 8.0mm ² 以下のもの
		(2) 8.0mm ² を超え32mm ² 以下のもの
		(3) 32mm ² を超えるもの
	絶縁体の主材料	(1) 天然ゴム混合物のもの
		(2) ブチルゴム混合物のもの
		(3) エチレンプロピレンゴム混合物のもの
		(4) けい素ゴム混合物のもの(機械的強度を強化したものに限る。)
		(5) その他のもの
	外装の主材料 (ビニルキャブタイヤケーブルの場合に限る。)	(1) ビニル混合物のもの
		(2) 耐熱性ビニル混合物のもの
	線心	(1) 単心のもの (2) 2心以上のもの
	線心の構成	(1) 丸形のもの (2) 平形のもの (3) その他のもの
	種別 (ゴムキャブタイヤケーブルの場合に限る。)	(1) 1種キャブタイヤケーブルのもの
		(2) 2種キャブタイヤケーブルのもの
		(3) 3種キャブタイヤケーブルのもの
		(4) 4種キャブタイヤケーブルのもの
		(5) 2種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの
		(6) 3種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの
		(7) 4種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの
		(8) 2種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの
(9) 3種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの		
(10) 4種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの		
(11) 2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの		
(12) 3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの		
(13) けい素ゴムキャブタイヤケーブルのもの		
(14) その他のもの		
耐震性	(1) あるもの (2) ないもの	
金属製の導体補強線	(1) あるもの (2) ないもの	

回目录

品名	要素	区分
1 橡胶绝缘软电线 2 乙烯橡胶绝缘软电线	导体的横切面积	(1) 小于8.0mm ²
		(2) 超8.0mm ² 小于32mm ²
		(3) 超32mm ²
	绝缘体的主材料	(1) 天然合成橡胶
		(2) 丁基合成橡胶
		(3) 乙丙合成橡胶
		(4) 硅合成橡胶(仅限于强化机械强度)
		(5) 其它材料
	外护套的主材料 (仅限乙烯橡胶绝缘软电线)	(1) 乙烯合成塑料
		(2) 耐热性乙烯合成塑料
	线芯	(1) 单线芯
		(2) 两线芯以上
	线芯的构成	(1) 圆形
		(2) 扁平形
		(3) 其他构造
	类别 (仅限橡胶绝缘电线的情况下)	(1) 1种橡胶绝缘电线
		(2) 2种橡胶绝缘电线
		(3) 3种橡胶绝缘电线
		(4) 4种橡胶绝缘电线
		(5) 2种氯丁二烯橡胶绝缘电线
		(6) 3种氯丁二烯橡胶绝缘电线
(7) 4种氯丁二烯橡胶绝缘电线		
(8) 2种氯磺酸化聚乙烯橡胶绝缘电线		
(9) 2种氯磺酸化聚乙烯橡胶绝缘电线		
(10) 4种氯磺酸化聚乙烯橡胶绝缘电线		
(11) 2种耐燃性乙烯橡胶绝缘电线		
(12) 3种耐燃性乙烯橡胶绝缘电线		
(13) 硅合成橡胶绝缘电线		
(14) 其他类别		
耐震性	(1) 有	
	(2) 无	
金属制导体补强线	(1) 有	
	(2) 无	