

[目次へ](#)

品名	要素	区分
耐燃性ポリオレフィン キャブタイヤケーブル	導体の断面積	(1) 8.0mm ² 以下のもの
		(2) 8.0mm ² を超え32mm ² 以下のもの
		(3) 32mm ² を超えるもの
	絶縁体の主材料	(1) ポリオレフィン混合物のもの
		(2) 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
		(3) 架橋ポリオレフィン混合物のもの
		(4) 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
		(5) その他のもの
	外装の主材料	(1) 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
		(2) 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
	線心	(1) 単心のもの
		(2) 2心以上のもの
	線心の構成	(1) 丸形のもの
		(2) 平形のもの
		(3) その他のもの
	耐震性	(1) あるもの
		(2) ないもの
	金属製の導体補強線	(1) あるもの
		(2) ないもの

[回目录](#)

品名	要素	区分
耐燃性聚烯烃橡胶绝缘电线	导体的横切面积	(1) 小于8.0mm ²
		(2) 超8.0mm ² 小于32mm ²
		(3) 超32mm ²
	绝缘体的主材料	(1) 聚烯烃合成树脂
		(2) 耐燃性聚烯烃合成树脂
		(3) 交联聚烯烃合成树脂
		(4) 耐燃性交联聚烯烃合成树脂
		(5) 其他
	外护套的主材料	(1) 耐燃性聚烯烃合成树脂
		(2) 耐燃性交联聚烯烃合成树脂
	线芯	(1) 单线芯
		(2) 两线芯以上
	线芯的构成	(1) 圆形状
		(2) 扁平状
(3) 其它构成		
耐震性	(1) 有	
	(2) 无	
金属製の导体补强线	(1) 有	
	(2) 无	