

[目次へ](#)

品名	要素	区分
1 筒形ヒューズ 2 栓形ヒューズ	定格電圧	(1) 125V以下のもの (2) 125Vを超えるもの
	定格電流 (定格電流表示のあるものの場合に限る。)	(1) 5A以下のもの (2) 5Aを超え30A以下のもの (3) 30Aを超え100A以下のもの (4) 100Aを超えるもの
	適用電動機の定格容量 (定格電流表示のないものの場合に限る。)	(1) 単相で200W以下のもの (2) 単相で200Wを超え750W以下のもの (3) 単相で750Wを超えるもの (4) 3相で750W以下のもの (5) 3相で750Wを超え3.7kW以下のもの (6) 3相で3.7kWを超えるもの
	可溶体の主材料	(1) 銀のもの (2) 亜鉛のもの (3) 銅のもの (4) その他のもの
	内筒 (筒形ヒューズの場合に限る。)	(1) あるもの (2) ないもの
	再使用 (筒形ヒューズの場合に限る。)	(1) できるもの (2) できないもの
	内部充てん物	(1) あるもの (2) ないもの
	端子 (筒形ヒューズの場合に限る。)	(1) 刃形のもの (2) 筒形のもの (3) 締付け形のもの (4) その他のもの
	溶断の表示	(1) あるもの (2) ないもの
	用途	(1) 電動機用のもの (2) 短絡保護専用のもの (3) その他のもの
	定格遮断電流	(1) 1500A以下のもの (2) 1500Aを超え5000A以下のもの (3) 5000Aを超え10000A以下のもの (4) 10000Aを超え20000A以下のもの (5) 20000Aを超え30000A以下のもの (6) 30000Aを超えるもの

[回目录](#)

品名	要素	区分
1 圆筒形保险丝 2 栓形保险丝	额定电压	(1) 小于125V
		(2) 超125V
	额定电流 (仅限有显示额定电流)	(1) 小于5A
		(2) 超5A小于30A
		(3) 超30A小于100A
		(4) 超100A
	适用电动机的额定容量 (仅限无显示额定电流的情况)	(1) 单相小于200W
		(2) 单相超200W小于750W
		(3) 单相超750W
		(4) 3相小于750W
		(5) 3相超750W小于3.7kW
		(6) 3相超3.7kW
	可溶体的主材料	(1) 银
		(2) 锌
		(3) 铜
		(4) 其它
	内圆筒 (仅限圆筒形保险丝的情况下。)	(1) 有
		(2) 无
	重复使用 (仅限筒形保险丝的情况下)	(1) 能
		(2) 不能的
内部填充物	(1) 有	
	(2) 无	
端子 (仅限于圆筒形保险丝)	(1) 金属片形	
	(2) 圆筒形	
	(3) 固定形	
	(4) 其它	
有无熔断标示	(1) 有	
	(2) 无	
用途	(1) 用于电动机	
	(2) 专用于短路保护	
	(3) 其他	
额定断开电流	(1) 小于1500A	
	(2) 超1500A小于5000A	
	(3) 超5000A小于10000A	
	(4) 超10000A小于20000A	
	(5) 超20000A小于30000A	
	(6) 超30000A	