

[目次へ](#)

品名	要素	区分
温度ヒューズ	定格電圧	(1) 125V以下のもの
		(2) 125Vを超えるもの
	定格電流	(1) 5A以下のもの
		(2) 5Aを超え15A以下のもの
		(3) 15Aを超え30A以下のもの
		(4) 30Aを超えるもの
	公称動作温度	(1) 80℃以下のもの
		(2) 80℃を超え100℃以下のもの
		(3) 100℃を超え120℃以下のもの
		(4) 120℃を超え140℃以下のもの
		(5) 140℃を超え160℃以下のもの
		(6) 160℃を超え180℃以下のもの
		(7) 180℃を超え200℃以下のもの
		(8) 200℃を超え220℃以下のもの
		(9) 220℃を超え240℃以下のもの
		(10) 240℃を超え260℃以下のもの
		(11) 260℃を超え280℃以下のもの
		(12) 280℃を超え300℃以下のもの
		(13) 300℃を超えるもの
	可溶体への通電	(1) あるもの
		(2) ないもの
	可溶体の主材料	(1) ず、鉛及びビスマスの合金のもの
		(2) ず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの
		(3) 合成樹脂又は有機化合物のもの
		(4) その他のもの
	容器	(1) あるもの
		(2) ないもの
端子	(1) つめ形(丸形を含む。)のもの	
	(2) 線付きのもの	
	(3) その他のもの	
可溶体の形状	(1) 板状のもの	
	(2) 塊状のもの	
	(3) その他のもの	

[回目录](#)

品名	要素	区分
温度保险丝	额定电压	(1) 小于125V
		(2) 超125V
	额定电流	(1) 小于5A
		(2) 超5A小于15A
		(3) 超15A小于30A
		(4) 超30A
	公标运转温度	(1) 小于80℃
		(2) 超80℃小于100℃
		(3) 超100℃小于120℃
		(4) 超120℃小于140℃
		(5) 超140℃小于160℃
		(6) 超160℃小于180℃
		(7) 超180℃小于200℃
		(8) 超200℃小于220℃
		(9) 超220℃小于240℃
(10) 超240℃小于260℃		
(11) 超260℃小于280℃		
(12) 超280℃小于300℃		
(13) 超300℃		
可溶体的通電	(1) 有	
	(2) 无	
可溶体的主材料	(1) 錫、鉛及铋合金	
	(2) 錫、鉛及铋合金以外の合金	
	(3) 合成朔料或有机化合物	
	(4) 其它	
容器	(1) 有	
	(2) 无	
端子	(1) 钩形(含圆形)	
	(2) 带线状	
	(3) 其它	
可溶体的形状	(1) 板状	
	(2) 块状	
	(3) 其它	