

品名	要素	区分
漏電遮断器	相及び線式	(1) 単相2線式のもの (2) 単相3線式のもの (3) その他のもの
	定格電圧	(1) 125V以下のもの (2) 125Vを超えるもの
	定格電流 (定格電流表示のあるものの場合に限る。)	(1) 15A以下のもの (2) 15Aを超え30A以下のもの (3) 30Aを超え50A以下のもの (4) 50Aを超えるもの
	適用電動機の定格容量 (適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。)	(1) 単相で200W以下のもの (2) 単相で200Wを超え400W以下のもの (3) 単相で400Wを超え750W以下のもの (4) 単相で750Wを超えるもの (5) 3相で750W以下のもの (6) 3相で750Wを超え2.2kW以下のもの (7) 3相で2.2kWを超え3.7kW以下のもの (8) 3相で3.7kWを超え7.5kW以下のもの (9) 3相で7.5kWを超えるもの
	定格感度電流 (感度調整機構を有するものにあつてはその最大感度電流)	(1) 15mA以下のもの (2) 15mAを超え30mA以下のもの (3) 30mAを超え100mA以下のもの (4) 100mAを超えるもの
	制御用電源	(1) あるもの (2) ないもの
	動作時間の種類	(1) 高速型のもの (2) 時延型のもの (3) 反限時型のもの
	感度調整機構	(1) あるもの (2) ないもの
	極	(1) 2極のもの (2) 3極以上のもの
	電源側接続端子	(1) ねじ端子のもの (2) プラグイン式のもの (3) 差込み形のもの (4) その他のもの
	接続する電線の種類	(1) 銅のもの (2) その他のもの
	接点の材料	(1) 銀のもの又は銀合金のもの (2) 銅のもの又は銅合金のもの (3) その他のもの
	検出方式	(1) 電流動作型のもの (2) 電圧動作型のもの (3) その他のもの
	過電流引き外し素子	(1) あるもの (2) ないもの
	過電流引き外し素子の数	(1) 1のもの (2) 2のもの (3) 3以上のもの
	過電流引き外し機構	(1) 熱動式のもの (2) 電磁式のもの (3) その他のもの
	外郭の材料	(1) 金属のもの (2) 合成樹脂のもの (3) その他のもの
	短絡保護装置	(1) あるもの (2) ないもの
	定格遮断電流 (定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。)	(1) 1000A以下のもの (2) 1000Aを超え1500A以下のもの (3) 1500Aを超え2500A以下のもの (4) 2500Aを超え5000A以下のもの (5) 5000Aを超え7500A以下のもの (6) 7500Aを超え10000A以下のもの (7) 10000Aを超え15000A以下のもの (8) 15000Aを超え20000A以下のもの (9) 20000Aを超え25000A以下のもの (10) 25000Aを超え30000A以下のもの (11) 30000Aを超えるもの
	定格コード保護電流 (定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。)	(1) 1000A以下のもの (2) 1000Aを超え1500A以下のもの (3) 1500Aを超え2500A以下のもの (4) 2500Aを超え5000A以下のもの (5) 5000Aを超えるもの
	中性線欠相保護機能 (単相3線式のものの場合に限る。)	(1) あるもの (2) ないもの
	防水構造	(1) 防雨型のもの (2) 防浸型のもの (3) 非防水型のもの

品名	要素	区分
漏断路器	相及线式	(1) 单相2线式 (2) 单相3线式 (3) 其它线式
	额定电压	(1) 小于125V (2) 超125V
	额定电流 (仅限有显示额定电流的情况下)	(1) 小于15A (2) 超15A小于30A (3) 超30A小于50A (4) 超50A
	适用电动机的额定容量 (仅限有适用电动机的额定容量显示)	(1) 单相小于200W (2) 单相超200W小于400W (3) 单相超400W小于750W (4) 单相超750W (5) 3相小于750W (6) 3相超750W小于2.2kW (7) 3相超2.2kW小于3.7kW (8) 3相超3.7kW小于7.5kW (9) 3相超7.5kW
	额定感度电流 (感度调整装置的最大感度电流)	(1) 小于15mA (2) 超15mA小于30mA (3) 超30mA小于100mA (4) 超100mA
	控制电源	(1) 有 (2) 无
	运转时间的种类	(1) 高速型 (2) 延时型 (3) 不限时型
	感度调整装置	(1) 有 (2) 无
	电极	(1) 2极 (2) 3级以上
	连接电源的端子	(1) 螺丝端子 (2) 插入式 (3) 嵌入形 (4) 其它
	连接电线的种类	(1) 铜 (2) 其它
	接点材料	(1) 银或银合金 (2) 铜或铜合金 (3) 其它
	检测方式	(1) 电流运转型 (2) 电压运转型 (3) 其它
	过载电流断开元件	(1) 有 (2) 无
	过载电流断开元件的数量	(1) 1个 (2) 2个 (3) 3个以上
	过载电流断开装置	(1) 热动式 (2) 电磁式 (3) 其它
	外壳材料	(1) 金属 (2) 合成塑料 (3) 其它
	短路保护装置	(1) 有 (2) 无
	额定切断电流 (仅限有显示额定切断电流的情况)	(1) 小于1000A (2) 超1000A小于1500A (3) 超1500A小于2500A (4) 超2500A小于5000A (5) 超5000A小于7500A (6) 超7500A小于10000A (7) 超10000A小于15000A (8) 超15000A小于20000A (9) 超20000A小于25000A (10) 超25000A小于30000A (11) 超30000A
	电源线额定保护电流 (仅限有电源线额定保护电流显示的情况下)	(1) 小于1000A (2) 超1000A小于1500A (3) 超1500A小于2500A (4) 超2500A小于5000A (5) 超5000A
	中性导线欠相保护功能 (仅限单相3线式。)	(1) 有 (2) 无
	防水构造	(1) 防雨型 (2) 防浸型 (3) 非防水型