

[目次へ](#)

品名	要素	区分
延長コードセット	定格電圧	(1) 125V以下Vのもの
		(2) 125Vを超えるもの
	定格電流	(1) 15Aのもの
		(2) 20Aのもの
	出力側の極(アース極を含む。)の数	(1) 2のもの
		(2) 3のもの
	刃の取付けの方式	(1) 一体として成形されているもの
		(2) その他のもの
	差込みプラグの主絶縁体の材料 (別表第四6(1)ニ(ホ)aの表1に定める寸法に適合するものに限る。)	(1) 合成樹脂のもの
		(2) その他のもの
	コードコネクタボディ又はマルチタップの主絶縁体の材料 (別表第四6(1)ニ(ホ)aの表2又は表3に定める寸法に適合するものに限る。)	(1) 合成樹脂のもの
		(2) その他のもの
	差込みプラグの外郭の材料 (別表第四6(1)ニ(ホ)aの表1に定める寸法に適合するものに限る。)	(1) 金属のもの
		(2) 合成樹脂のもの
(3) その他のもの		
コードコネクタボディ又はマルチタップの外郭の材料 (別表第四6(1)ニ(ホ)aの表2又は表3に定める寸法に適合するものに限る。)	(1) 金属のもの	
	(2) 合成樹脂のもの	
	(3) その他のもの	
電線の種類	(1) コード(キャプタイヤコードを除く。)のもの	
	(2) キャプタイヤコードのもの	
スイッチ	(1) あるもの	
	(2) ないもの	

[目録](#)

品名	要素	区分
配套延長电源线	额定电压	(1) 小于125V
		(2) 超125V
	额定电流	(1) 15A
		(2) 20A
	输出电极(含接地极)的数量	(1) 2个
		(2) 3个
	插片的安装方式	(1) 一体成型
		(2) 其它方式
	插头的主要绝缘材料 (仅限于附表第四6(1)ニ(ホ)a中所定的尺寸)	(1) 合成塑料
		(2) 其它
	电源线连接器本体或多插口插座的主要绝缘材料 (仅适用于附表第四6(1)ニ(ホ)a表2或表3中所定尺寸)	(1) 合成塑料
		(2) 其它
	插入式插头的外壳材料 (仅适用于附表第四6(1)ニ(ホ)a表1中所制定的尺寸。)	(1) 金属
		(2) 合成塑料
(3) 其它		
电源线连接器本体或多插头插座的的外壳材料 (仅磁铁式附表第四6(1)ニ(ホ)a表1或表3中所制定的尺寸。)	(1) 金属	
	(2) 合成塑料	
	(3) 其它	
电线的种类	(1) 电源线(橡胶绝缘电源线除外)	
	(2) 橡胶绝缘电源线	
开关	(1) 有	
	(2) 无	