

[目次へ](#)

| 品名 | 要素 | 区分 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 蛍光灯用ソケット 2 蛍光灯用スターターソケット | 定格電圧 | (1) 125V以下のもの |
| | | (2) 125Vを超え300V以下のもの |
| | | (3) 300Vを超え600V以下のもの |
| | | (4) 600Vを超えるもの |
| | 定格電流 | (1) 1A以下のもの |
| | | (2) 1Aを超え3A以下のもの |
| | | (3) 3Aを超えるもの |
| | 受金の脚数 (蛍光灯用ソケットの場合に限る。) | (1) 1のもの |
| | | (2) 2のもの |
| | | (3) 3以上のもの |
| | 接触の方式 (蛍光灯用ソケットの場合に限る。) | (1) つき合わせ型のもの |
| | | (2) はさみ込み型のもの |
| | | (3) 差込み型のもの |
| | | (4) その他のもの |
| | 受金の大きさ (蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。) | (1) 公称直径17mm以下のもの |
| | | (2) 公称直径17mmを超えるもの |
| | 受金の種類 (蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。) | (1) ねじ込み型のもの |
| | | (2) 差込みスワン型のもの |
| | | (3) 引掛けスワン型のもの |
| | | (4) その他のもの |
| | 主絶縁体の材料 | (1) 磁器のもの |
| | | (2) 合成樹脂のもの |
| | | (3) その他のもの |
| | 防水構造 | (1) 防雨型のもの |
| (2) 防浸型のもの | | |
| (3) 非防水型のもの | | |

[目録](#)

| 品名 | 要素 | 区分 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 日光灯座 2 日光灯启动器座 | 额定电压 | (1) 小于125V |
| | | (2) 超125V小于300V |
| | | (3) 超300V小于600V |
| | | (4) 超600V |
| | 额定电流 | (1) 小于1A |
| | | (2) 超1A小于3A |
| | | (3) 超3A |
| | 插口的脚位数 (仅限日光灯座的情况) | (1) 1个 |
| | | (2) 2个 |
| | | (3) 3个以上 |
| | 接触的方式 (仅限日光灯座的情况) | (1) 对接式 |
| | | (2) 夹入式 |
| (3) 插入式 | | |
| (4) 其它方式 | | |
| 插口的大小 (仅限日光灯用起动机插座的情况) | (1) 公称直径小于17mm | |
| | (2) 公称直径超18mm | |
| 插口的种类 (仅限日光灯用起动机插座的情况) | (1) 旋紧型 | |
| | (2) “2”字形嵌入式 | |
| | (3) “2”字形悬吊型 | |
| | (4) 其它 | |
| 主绝缘体的材料 | (1) 陶瓷 | |
| | (2) 合成塑料 | |
| | (3) 其他 | |
| 防水构造 | (1) 防雨型 | |
| | (2) 防浸型 | |
| | (3) 非防水型 | |