

別表第二の一 接続器の寸法

[目次へ](#)

[差込プラグ](#)

[コンセント他](#)

b a に掲げるもの以外のものの寸法は、次に適合すること。

(a) a に掲げるものに接続して使用することができない寸法であること

刃受け金具の沈む深さは、外かくの受け口面から5mm以上であること。

ただし、アイロンプラグ、器具用差込みプラグ並びに定格電流が10A以下のコンセント及びコードコネクタボディであつて、

(b) 刃受け穴の直径又は短辺が3 mm 以下のものにあつては1.2mm以上、
刃受け穴の直径又は短辺が3 mm を超え5 mm 以下のものにあつては1.5mm 以上、
刃受け穴の直径又は短辺が5 mm を超えるものにあつては3mm 以上の深さ
とすることができる。

附表第二1 接続器的寸法

[目録](#)

[挿入插座](#)

[插座其他](#)

b a 中記載以外の寸法、符合以下：

(a) a中記載的不接続、使用的的寸法

插口五金元件の挿入深度、離外口径5 mm 以上、但熨斗插座、設備用挿入插座及、額定電流在10A以下の插座及電源線連接器本體的情況下、挿入深度達到：

(b) 插座孔直徑及短邊在3 mm 以下的、挿入深度1.2mm以上
插座孔直徑及短邊在3 mm～5 mm 的、挿入深度1.5mm 以上、
插座孔直徑及短邊超過5 mm 以上的、挿入深度3mm 以上