

[目次へ](#)

品名	要素	区分
燃烧器具用変压器	定格1次電圧	(1) 125V以下のもの ----- (2) 125Vを超えるもの
	定格2次電圧	(1) 30V以下のもの ----- (2) 30Vを超えるもの
	2次側の定格容量 (定格2次電圧が30V以下のものの場合に限る。)	(1) 50VA以下のもの ----- (2) 50VAを超えるもの
	定格2次短絡電流 (定格2次電圧が30Vを超えるものの場合に限る。)	(1) 20kW以下のもの ----- (2) 20kWを超えるもの
	定格周波数	(1) 50Hzのもの ----- (2) 60Hzのもの
	定格時間	(1) 短時間定格のもの ----- (2) 連続定格のもの
	回路の保護機構	(1) あるもの ----- (2) ないもの
	外箱	(1) あるもの ----- (2) ないもの
	巻線の絶縁の種類	(1) A種のもの ----- (2) E種のもの ----- (3) その他のもの

[目録](#)

品名	要素	区分
燃烧设备用变压器	额定1次电压	(1) 小于125V ----- (2) 超125V
	额定2次电压	(1) 小于30V ----- (2) 超30V
	2次側の额定容量 (仅限于额定2次电压小于30V的情况。)	(1) 小于50VA ----- (2) 超50VA
	额定2次短路的电流 (仅限于额定2次电压大于30V的情况。)	(1) 小于20kW ----- (2) 超20kW
	额定频率	(1) 50Hz ----- (2) 60Hz
	额定时间	(1) 额定短时间 ----- (2) 连续额定时间
	线路的保护装置	(1) 有 ----- (2) 无
	外壳	(1) 有 ----- (2) 无
	线圈的绝缘种类	(1) A种类 ----- (2) E种类 ----- (3) 其他